



Madero Bianco 30 cm x 60 cm

INFORMACIÓN DEL PEI PARA PORCELANATO ESMALTADO

-  **PEI I**
Tránsito peatonal bajo: Revestimientos de pared.
-  **PEI II**
Tránsito peatonal moderado: Dormitorios sin conexión con áreas externas, piscinas.
-  **PEI III**
Tránsito peatonal medio: Todas las dependencias residenciales.
-  **PEI IV**
Tránsito peatonal intenso: Todas las dependencias residenciales y ambientes comerciales con tránsito intenso.
-  **PEI V**
Tránsito peatonal muy intenso: Todas las dependencias residenciales, ambientes comerciales y externos con tránsito muy intenso.

VARIACIÓN EN APARIENCIA Y DISEÑO DEL PORCELANATO Y TECNOGRANITO

-  **V1. Piezas monocolor y/o pieza única (una cara)**
Los Porcelanatos y TecnoGranitos V1 tienen aspecto uniforme. Las diferencias entre piezas de la misma producción son mínimas.
-  **V2. Más de una cara y/o diseño**
Los Porcelanatos y TecnoGranitos V2 tienen variaciones leves, incluyendo diferencias claramente distinguibles en diseño y/o patrón dentro de colores similares.
-  **V3. Más de una cara o diseño y variación de colores**
Los Porcelanatos y TecnoGranitos V3 tienen variaciones moderadas. La cantidad y la intensidad de colores en cada pieza pueden variar perceptiblemente.
-  **V4. Variación aleatoria de color por pieza**
Los Porcelanatos y TecnoGranitos V4 tienen variaciones tan al azar que un producto puede tener colores totalmente diferentes de otros productos del mismo tipo.

RECOMENDACIONES DE COLOCADO PARA TECNOGRANITO Y PORCELANATO

1
Verifique que los materiales utilizados en la instalación sean producidos de acuerdo a normas de calidad.



2
Adquiera 10% de producto adicional a la cantidad planificada para eventuales cortes.



3
Antes de la instalación asegúrese que las piezas destinadas a un ambiente sean del mismo código, producto, calidad y tono.



4
Revise las piezas de diversas cajas y planifique el colocado antes de la instalación.



5
Si adquiere un Porcelanato esmaltado (no lapado), revise que el PEI sea el adecuado según al uso que será sometido.



6
La carpeta o contrapiso debe estar impermeabilizada, nivelada, limpia y seca.



7
Utilice cemento adhesivo Faboce de acuerdo al tamaño del producto a instalar (TecnoGranito o Porcelanato) y siga las recomendaciones en cuanto a la preparación y colocado.



8
Destine juntas de separación con un mínimo de 2 mm. para producto rectificado. No utilizar puntas metálicas para alinear las piezas. Utilice herramientas adecuadas para el colocado de TecnoGranito y Porcelanato.



9
Utilizar un traslape máximo entre piezas de 20% a 25%.



10
Aplique la junta color o pastina posterior a las 48 horas de asentamiento una vez fraguado el cemento adhesivo; en el caso de aplicar mortero deje liberar la humedad por 15 días. Es importante limpiar los restos antes del secado para evitar adherencias.



11
La limpieza es importante antes, durante y después del colocado. No utilice elementos abrasivos mecánicos como lijas, cepillos de acero, etc. No utilice derivados del flúor.



MANTENIMIENTO DE PORCELANATO Y TECNOGRANITO

-  Evite limpiadores derivados de flúor o detergentes sólidos con partículas abrasivas.
-  Para evitar rayaduras en productos brillantes (esmaltado, lapado o pulido), es necesario el uso de tapetes.
-  Se recomienda recubrir las patas de las sillas, mesas y otro mobiliario, para evitar rayas o desportilladuras.
-  Elija limpiadores para piso elaborados en base a detergentes neutros.
-  Para productos lapados o pulidos se recomienda la limpieza inmediata en caso de derramar líquidos como café, vino, salsas o yodo.
-  El TecnoGranito al ser un producto que no lleva esmalte, puede ser pulido y alcanzar un brillo espejo gracias a la tecnología Faboce.